



Planenaufbauten CURT-Trail

PREMIUM

STANDARD

EASY

GRUNDLEGENDE TECHNISCHE DATEN

Zwischenrahme

Längsträger aus Stahl oder Aluminium mit anodisiertem Alurand

Boden

Imprägniertes wasserfestes Sperrholz mit Antirutsch-Oberfläche,
Sperrholzdicke 24 mm
Zurrösen – 14 Stück

Seitenwände

HESTAL-Schieberungen mit integrierten Leistentaschen

Seitliche Leisten: unten 2 Reihen aus Aluminium, oben 4 Reihen ebenso aus Aluminium

Seitliche Curtain-Schiebeplanen mit VERSUS-Beschlägen

Seitliche Planenspanner mit Ratschen

Vertikale Planenspanner mit Stahlklammern

Schieberungen mit Leistentaschen

Seitliche Leisten: unten 2 Reihen aus Aluminium, oben 4 Reihen aus Holz

Seitliche Curtain-Schiebeplanen

Seitliche Planenspanner mit Ratschen

Vertikale Planenspanner mit Stahlklammern

Demontierbare Festungen mit Leistentaschen

Seitliche Leisten: unten 2 Reihen aus Aluminium, oben 4 Reihen aus Holz

Abdeckplane mit Zollschnurösen an der Außenseite

Stirnwand

Vordersäulen aus anodiertem Aluminium, mit Leistentaschen für seitliche Leisten ausgestattet

Komplett aus anodierten Alupaneelen, bis zur vollen Höhe

Zusätzliches Sicherheits-Sperrholz drinnen, bis 1250 mm Höhe

Vordersäulen aus anodiertem Aluminium, mit Leistentaschen für seitliche Leisten ausgestattet
Imprägniertes wasserfestes Sperrholz mit einer Dicke von 24 mm, bis zur vollen Höhe

Abdeckplane an der Außenseite

Heckwand

Vordersäulen aus anodiertem Aluminium, mit Leistentaschen ausgestattet

Doppeltür aus Aluprofilen, voll Äußerer Stangenverschluss

Anodierte Alusäulen mit Leistentaschen für seitliche und hintere Leisten

Abdeckplane mit Zollschnurösen an der Bordwand

Dach

Doppelseitige Dachhebung

Schiebedach VERSUS ALTO 150, zur Kabine hin verschiebbar

Dach-Standardfarbe: weiß

Dachlängsträger aus Aluprofilen

Querholme aus verzinktem Stahl

Festdach in Weiß

Dachgestänge aus Alurohren, verbaut in Gummi-Metall-Taschen

Plane

Plane

Dichte: 900g/m²

Planenfarbe: RAL nach Wunsch

Code XL der Plane

Dichte: 900g/m²

Planenfarbe: RAL nach Wunsch

Planenfarbe: RAL nach Wunsch

STANDARDAUSRÜSTUNG



Umrissmarkierung



Hintere Reflextafeln



Umrissbeleuchtung aus LED gem. EU-Richtlinien



2-Tonnen-Spanngurte für Dachgestänge



Gummipuffer (1)(2)



Zollschnursystem



Abschließbarer Werkzeugkasten aus Kunststoff 600x415x460 mm



Türhalter aus Aluminium (1)(2)



Kippbare Auffahrschütze (anodiertes Aluminium)



Kotflügel mit Schmutzfängern



Bodenöse



Zertifikat PN EN 12642 „Sichere Ladung“ (Code XL) (2)

(1) In STANDARD-Version montiert.

(2) In PREMIUM-Version montiert.