



Nadwozia plandekowe CURT- Trail

PREMIUM

STANDARD

EASY

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Rama pośrednia

Podłużnice stalowe lub aluminiowe z obrzeżem aluminiowym anodowanym

Podłoga

Sklejka impregnowana, wodoodporna z powierzchnią antypoślizgową

Grubość sklejki – 24 mm

Uchwyty do mocowania ładunku – 14 sztuk

Ściany boczne

Kłonicze suwane na wózkach HESTAL ze zintegrowanymi kieszeniami na listwy

Listwy boczne aluminiowe 2 rzędy od dołu, powyżej listwy boczne aluminiowe 4 rzędy

Plandeka ścian bocznych typu firana na wózkach VERSUS

Zapadkowy system bocznego napinania plandeki

System pionowego napinania plandeki z kłami stalowymi

Kłonicze suwane na wózkach z kieszeniami na listwy

Listwy boczne aluminiowe 2 rzędy od dołu, powyżej listwy boczne drewniane 4 rzędy

Plandeka ścian bocznych typu firana

Zapadkowy system bocznego napinania plandeki

System pionowego napinania plandeki z kłami stalowymi

Kłonicze stałe, demontowane, z kieszeniami na listwy

Listwy boczne aluminiowe 2 rzędy od dołu, powyżej listwy boczne drewniane 4 rzędy

Z zewnątrz plandeka z oczkami na linkę celną

Ściana przednia

Stopy przednie aluminiowe anodowane z kieszeniami na listwy boczne

W całości z paneli aluminiowych anodowanych, do pełnej wysokości.

Dodatkowo wewnątrz sklejka ochronna do wysokości 1 250 mm od dołu

Stopy przednie aluminiowe anodowane z kieszeniami na listwy boczne

Sklejka impregnowana, wodoodporna, o grubości 24 mm, do pełnej wysokości

Z zewnątrz plandeka

Sciana tylna

Słupy aluminiowe anodowane z kieszeniami na listwy boczne

Drzwi tylne dwuskrzydłowe z profili aluminiowych pełne

Zamknięcia zewnętrzne rurowe

Słupy aluminiowe anodowane z kieszeniami na listwy boczne i tylne

Burta przykryta plandeką z oczkami na linę celną

Dach

Funkcja 2-stronnego podnoszenia dachu

Suwany VERSUS ALTO 150, w kierunku kabiny pojazdu

Dach w standardzie w kolorze białym

Podłużnice dachowe z profili aluminiowych

Poprzeczki z profili stalowych, cynkowane

Dach stały w kolorze białym

Stelaż z rurami aluminiowymi umocowanymi w gumowo-metalowych kieszeniach

Plandeka

Plandeka

Gramatura: 900g/m²

Kolor plandeki: RAL do wyboru

Code XL plandeki

Gramatura: 900g/m²

Kolor plandeki: RAL do wyboru

Kolor plandeki: RAL do wyboru

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE



Oznakowanie konturowe



Tablice odblaskowe tylne



Oświetlenie obrysowe diodowe zgodne z KD UE



Pasy bezpieczeństwa do spinania stelaża 2-tonowe



Odbojniki gumowe ⁽¹⁾(2)



System linki celnej



Skrzynka narzędziowa z tworzywa zamykana na klucz, 600x415x460 mm



Trzymacze drzwi z aluminium ⁽¹⁾(2)



Uchylne osłony przeciwnajzdowe (aluminiowe, anodowane)



Blotniki z fartuchami antyrozbrzygowymi



Uchwyt w podłodze



Certyfikat PN EN 12642 "Bezpieczny ładunek" (kod XL) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Wyposażenie montowane w wersji STANDARD

⁽²⁾ Wyposażenie montowane w wersji PREMIUM